

 Enchufe de expulsión automática



COMMERCIAL
VEHICLES

Super Auto Eject

El nuevo Super Auto Eject es un enchufe de eyección automática completamente sellada. Esto evita la contaminación del mecanismo por el polvo de la carretera y también garantiza una vida larga y confiable incluso en caso de uso en rutas difíciles. Un dispositivo automático interno cierra el circuito A.C. solo después de que el conector esté insertado y lo vuelve a abrir antes de desconectarlo. Esto elimina la formación de arcos voltaicos entre los contactos del conector y asegura su larga vida. Al igual que todos los expulsores automáticos, el expulsor súper automático está conectado al circuito de arranque para que la expulsión ocurra cuando se arranca el motor. Las expulsiones automáticas se suministran con un conector de alimentación de 12 o 24 voltios.

CONECTOR

El conector de tipo profesional en material a prueba de golpes altamente confiable se suministra de serie.

CABLE ESPIRAL

El cable retráctil es un cable de tres conductores con una longitud total de aproximadamente 3 metros. En un extremo está el enchufe para un enchufe de pared y en el otro extremo es posible instalar el conector de expulsión automática.

COLORES

Las cubiertas impermeables están disponibles en los siguientes colores: rojo, blanco, gris, azul y amarillo. Especifique el color al hacer el pedido. Si no se especifica el color, las portadas disponibles se proporcionarán automáticamente.

GARANTÍA: 1 año



CÓDIGO

SAE15DC12
SAE15DC24

DESCRIPCIÓN

Super Auto Eject
Super Auto Eject

CARGA MÁXIMA PERMITIDA

250 V AC - 15A
250 V AC - 15A

ALIMENTACIÓN

12 V
24 V

Super 16 Auto Eject

El nuevo Super 16 Auto Eject es un enchufe de eyección automática completamente sellada. Esto evita la contaminación del mecanismo por el polvo de la carretera y asegura una vida larga y confiable incluso cuando se usa en caminos difíciles. La nueva envoltura de plástico garantiza una perfecta estanqueidad y gracias al nuevo diseño que permite un mejor drenaje del agua, proporciona un mayor aislamiento al reducir la posible fuga de corriente. El nuevo dispositivo automático interno totalmente reforzado cierra el circuito A.C. solo después de insertar el conector y lo se vuelve a abrir antes de desconectarse, eliminando la formación de arcos entre los contactos del conector y asegurándoles una larga vida. Al igual que todos los expulsores automáticos, el expulsor automático Super 16 está conectado al circuito de arranque para que se produzca la expulsión al inicio del motor. Las expulsiones automáticas se suministran completas con un conector con fuente de alimentación de 12 o 24 voltios CC.

CONECTOR

El nuevo conector está aprobado por CE y está cerrado por una cubierta que garantiza un coeficiente de protección IP 44.

CABLE ESPIRAL

El cable retráctil es un cable de tres conductores con una longitud total de aproximadamente 3 metros. En un extremo está el enchufe para una toma de pared y en el otro extremo es posible instalar el conector de expulsión automática.

COPERCHIO

La nueva cubierta tiene un cierre de bloqueo magnético en lugar del resorte y solo está disponible el color azul.

GARANTÍA: 1 año



CÓDIGO

SAE16DC12
SAE16DC24

DESCRIPCIÓN

Super 16 Auto Eject
Super 16 Auto Eject

CARGA MÁXIMA PERMITIDA

250 V AC - 16A
250 V AC - 16A

ALIMENTACIÓN

12 V
24 V

Super 30 Auto Eject

El nuevo Super 30 Auto Eject es un enchufe de eyección automática completamente sellada. Esto evita la contaminación del mecanismo por el polvo del camino y asegura una vida larga y confiable incluso cuando utilizado en rutas difíciles. Un dispositivo automático interno cierra el circuito A.C. solo después de insertar el conector y lo se vuelve a abrir antes de apagarse. Esto elimina la formación de arcos entre los contactos del conector y les asegura una larga vida. Al igual que todos los expulsores automáticos, el expulsor super automático está conectado al circuito de arranque para que ocurra la expulsión al arrancar el motor. Las expulsiones automáticas se suministran con un conector de alimentación de 12 o 24 voltios.

CONECTOR

El conector de tipo profesional en material altamente confiable, con cubierta, se suministra de serie, con la posibilidad de elegir si con tres o cuatro puntos.

COLORES

Las cubiertas impermeables están disponibles en los siguientes colores: azul (A) y amarillo (G). Especifique el color al hacer el pedido. Si el color no se especifica, las cubiertas disponibles se proporcionarán automáticamente.

GARANTÍA: 1 año



CÓDIGO

SAE30-12-120-3P-(G or A)
SAE30-12-230-3P-(G or A)
SAE30-12-230-4P-(G or A)
SAE30-24-120-3P-(G or A)
SAE30-24-230-3P-(G or A)
SAE30-24-230-4P-(G or A)

DESCRIPCIÓN

Super 30 Auto Eject 3 PIN
Super 30 Auto Eject 3 PIN
Super 30 Auto Eject 4 PIN
Super 30 Auto Eject 3 PIN
Super 30 Auto Eject 3 PIN
Super 30 Auto Eject 4 PIN

CARGA MÁXIMA PERMITIDA

120 V AC - 30A
230 V AC - 30A
230 V AC - 30A
120 V AC - 30A
230 V AC - 30A
230 V AC - 30A

ALIMENTACIÓN

12 V
12 V
12 V
24 V
24 V
24 V

