Stem 12 Fire/Rescue

Bateau multifonction avec cabine pour la surveillance le secours et anti-incendie

MARINE

Stem 12 Fire/Rescue

Caractéristiques principales



Caractéristiques techniques

Catégorie de conception	B - (A)
Longueur de la coque	11.99 m
Longueur hors tout	12.65 m *
Largeur hors tout	3.70 m
Déplacement à vide	9800 kg *
Charge utile (personnes comprises)	1800 kg *
Réservoir carburant	2x500 l inox

* Variable selon l'aménagement

Motorisation

• Moteurs In-bord Turbo Diesel – puissance conseillée 2x450 CV (Max 2x600 CV) - avec propulsion hydrojet indiqué pour les manoeuvres d'urgence en bas fonds et grande manoeuvrabilité en milieux confinés.
• Moteurs In-bord Diesel avec embase ou IPS– puissance conseillée
2x400 CV (Max 2x600 CV) pour des hautes performances.
• Moteurs Hors-bord 3x300 CV.

Large gamme d'accessoires optionnels disponible sur demande

Equipement standard

• Timonerie hydraulique.
• Double commandes bi-levier pour moteurs et hydrojets.
• Bitte de travail à l'avant.
• 4 OEillets de soulèvement.
• 6 Taquets d'amarrage.
• 2 OEillets de remorquage à l'arrière et 1 à l'avant.
• Main-courantes en acier inox sur tout le périmètre.
• Feux de navigation et de mouillage.
• Gyrophare bleu.
• Sirène et Haut-parleur avec sélection de tonalités (ambulance, police...).
• Plate-forme arrière en acier inox équipée d'une échelle de remontée à bord réalisée en acier inox.
• Glissière de chargement en acier inox intégrée sous la plate-forme arrière pour brancards de type basket.
• Eclairage de courtoisie pont à l'arrière.
• Système de chauffage/climatisation de la cabine.
• Intérieur de cabine avec revêtement isolant.
• Porte d'accès à l'arrière résistante aux intempéries.
• Vitrage en vitre trempée avec essuie-glaces.
• Ameublement pour arrimage équipements.
• Banquette avec places assises pour l'équipage.
• Local WC avec réservoir d'eau douce.
• Console de pilotage avec trappes d'accès aux branchements électriques.
• Sièges amortis pour pilote et copilote.
• Compas magnétique.
• Radio VHF.
• Radar + Chartplotter GPS cartographique.
• Echosondeur.
• Chargeur de batterie électronique avec prise de courant pour alimentation sur quai.
• 4 Pompes de cale électriques équipées d'un panneau de contrôle avec alarme sonore et visuelle.
• Ligne de mouillage avec guindeau électrique.
• Générateur diesel marin de puissance adéquate au type d'aménagement.
• Groupe motopompe anti-incendie diesel de 4800 l/min – 10 bar, lance monitor en bronze avec tête de diffusion auto-aspirant.

Les données présentées sont de nature indicative et ne sont pas contraignantes pour le fabricant; ils peuvent donc subir des variations sans préavis

STEM MARINE
Entreprise certifiée
ISO EN 9001

STEM s.r.l. - Strada Ghiaie, 12/D - 43014 Medesano (PR) - Italia
Ph. +39 0525 430102 • Fax +39 0525 421341 • info@stem.it